ОПИСАНИЕ ГАЗОБЕТОНА "HOETTEN" (ХСМ)

Форма - прямоугольный параллелепипед с точной геометрией (±1,0 мм).

Поверхность - гладкая.

Предназначение:

- возведение наружных несущих стен в малоэтажном (2-3 этажа) строительстве;
- заполнение наружных самонесущих стен монолитно-каркасных зданий;
- возведение межкомнатных и межквартирных перегородок.

Этот универсальный материал используется для изготовления армированных плит перекрытий и покрытий, а так же в качестве теплоизоляции.

Точная геометрия газобетонных блоков ХСМ «HOETTEN» позволяет:

- быстро осуществлять кладку стен с применением клеевой смеси (рекомендуется к применению смесь МР2 ХСМ);
- исключить тепловые потери в стенах через так называемые «мостики холода», поскольку толщина клеевого шва всего лишь от 0,5 мм до 3,0 мм;
- экономить на работах по внутреннему выравниванию стен, поскольку готовая стена получается настолько ровной, что отпадает необходимость в таких работах.

Типовые размеры стеновых блоков из газобетона ХСМ «HOETTEN»

Размер блока (д * ш * в), мм	Объем блока, куб. м	Объем пакета, куб. м	Кол-во блоков в пакете, шт.
600 x 200 x 75	0.009	1,80	200
600 x 200 x 100	0,012	1,80	150
600 x 200 x 150	0,018	1,80	100
600 x 200 x 250	0,030	1,80	60
600 x 200 x 300	0,036	1,80	50
600 x 200 x 350	0,042	1,68	40
600 x 200 x 375	0,045	1,80	40

Размер блока (д * ш * в), мм	Объем блока, куб. м	Объем пакета, куб. м	Кол-во блоков в пакете, шт.
600 x 200 x 400	0,048	1,92	40

Точность геометрических размеров блока ± 1,5 мм

Порезка блоков по ширине и высоте блока с шагом 50 мм (под заказ).

Виды упаковки

Пакет на поддоне

Навал